

[STERNiŠA Modellbauwerkstoffe, Frankenstr. 17, 34537 Bad Wildungen](http://www.ds-modellbauwerkstoffe.de)

[www.ds-modellbauwerkstoffe.de](http://www.ds-modellbauwerkstoffe.de)

e-Mail: [info@ds-modellbauwerkstoffe.de](mailto:info@ds-modellbauwerkstoffe.de)

Tel. 05621 / 96 88 0-10, Fax 05621 / 966 017

## TRENNMITTEL für Sandguss

### PRODUKTÜBERSICHT/ AUSWAHLKRITERIEN:

Produkt:	Naßguss	Coldbox	Furan/ Phenolharz	Croning- Hotbox	Wasserglas- CO2	RedSet Betaset	Ecolotec u. andere	Schwierige Entformung	Mittelschwere Entformung	Leichte Entformung	Alu-pigmentiert	Mit Wachs	VbF
TMS	X							X	X				n.u.
TMS7	X								X	X			n.u.
TMS2	X	X			X	X	X		X	X			AI
TMS1		X			X	X	X		X	X			AI
TMS1S		X			X	X	X		X	X			Spray
TMS18		X			X	X	X	X	X				AI
TMS18S		X			X	X	X	X	X				Spray
TMS50		X			X	X	X	X	X				AI
TMS8			X						X	X		X	AI
TMS10			X					X	X		X	X	AI
TMS10S			X					X	X		X	X	Spray
TMSW				X				X	X	X			wässrig
TMSWS				X				X	X	X			Spray

Selbstverständlich ist es möglich, auch ein auf Ihr Anforderungsprofil zugeschnittenes Trennmittel zu entwickeln!

**EIGENSCHAFTEN/ LIEFERFORM:**

<b>Produkt:</b>	<b>Eigenschaften</b>	<b>Lieferformen</b>
<b>TMS</b>	Extrem haftfest, gute Gleiteigenschaften, Mehrfachabformungen	160kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS7</b>	Gute Trennwirkung Mehrfachabformungen	160kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS2</b>	Universaltrennstoff für Naßguss und Kernherstellung	150kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS1</b>	Kernherstellung/ Vielfachentformungen	150kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS1S</b>	Wie TMS1 in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton	Dosen mit 500ml
<b>TMS18</b>	Kernherstellung, extrem haftfest, gute Gleiteigenschaft, Vielfachentformungen	150kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS18S</b>	Wie TMS18 in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton	Dosen mit 500ml
<b>TMS50</b>	Haftfest, gute Gleiteigenschaft, Mehrfachentformungen, ohne Flammenzeichen	150kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS8</b>	Handformerei, wachshaltig, silikonfrei, polierbarer Trennfilm	140kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS10</b>	Handformerei, wachshaltig, silikonfrei, polierbarer Trennfilm, mit Aluminium	150kg Faß/ 20kg Hobbock
<b>TMS10S</b>	Wie TMS10 in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton	Dosen mit 500ml
<b>TMSW</b>	Heiß- und kalthärtende Verfahren wasser verdünnbar	200kg Faß/ 25kg Hobbock
<b>TMSWS</b>	Wie TMSW in Spraydosen 12 Ds. Pro Karton	Dosen mit 500ml