

Hiermit bestätigen wir, dass uns vom Hersteller folgende technische Daten vorliegen:

Produktinformation

## Beschleuniger C 4

### Beschreibung

**BESCHLEUNIGER C 4** ist eine Kobaltoctoat-Lösung in Styrol für einfache Dosierung (hohe Verdünnung) und eignet sich für Kalthärtung von ungesättigten Polyesterharzen bei Umgebungstemperaturen zw. 18 und 25 °C. In Kombination mit Methylethylketonperoxid (wie Luperox K 1 oder K 16) oder Acetylacetonperoxid (wie Luperox K 3) stellt er einen Mehrzweck- und Universal-Aktivator dar.

### Eigenschaften im Lieferzustand

Aussehen:	niederviskose, tiefblau-violette Flüssigkeit	
Flammpunkt:	34	°C
Spez. Gewicht:	0,9	g/ml
Metallgehalt (Co):	0,4	%
Aktivitätskonstanz bei 20 °C:	ca. 3	Monate

### Dosierung

1,0 – 5,0 %, auf den Harzansatz bezogen.

**Sehr wichtig:** Wegen Gefahr explosionsartiger Verpuffung dürfen **Beschleuniger und Härter** dem Harzansatz **niemals gleichzeitig** zugegeben oder gar direkt miteinander vermischt werden.

### Lagerung:

Verschlossen, kühl, nicht über 25 °C lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Bei unsachgemäßer Aufbewahrung kann sich die Viskosität der Lösung infolge Polystyrolbildung erhöhen und eine Trübung im ausgehärteten Harz hervorrufen.

CH-Giftklasse 3  
Gesundheitsschädlich, Sprühnebel und Dämpfe nicht einatmen.

BAG T-Nr.: 54 183

### **Sicherheitsmassnahmen / Erste Hilfe**

Augen- und Hautkontakt vermeiden, Schutzbrille und Handschuhe tragen. Nicht zusammen mit Peroxiden lagern. Beim Verschütten mit saugfähigem Material aufnehmen und dieses sofort kontrolliert verbrennen. Feuer mit Pulver und Wasserdampf löschen. Spritzer in die Augen und auf die Haut gründlich mit viel Wasser abspülen und danach einen Arzt aufsuchen. Beim Verschlucken viel Wasser trinken, sofort Arzt aufsuchen. Darf nicht in Erdreich oder Kanalisation gelangen!