

Trennmittel / Trennlack / Zubehör

Artikel

300460 Formtrennmittel

Eigenschaften und Anwendung:
Hochwertiges Formtrennmittel auf Wachsbasis
wärmestabil bis 60°C

HP-BM17 bildet nach dem Verdunsten der Lösungsmittel einen harten Film. Nach dem Antrocknen wird die Trennschicht mit einem weichen Lappen gründlich poliert. Eine gut aufgetragenen Trennschicht erlaubt mehrfaches Ausformen.



Artikel

300461 Trennlack

Eigenschaften und Einsatzgebiet:
- Wässrich-alkoholische Lösung von Polyvenylalkohol
- Bildet folienartige Filme
- Hohes Trennvermögen
- Zum Auftragen auf Nichtsaugende Oberflächen
- Trocknungszeit 25 min

Nach dem Entformen mit warmen Wasser restlose Entfernung des Trennfilms. Zur Erhöhung der Entformsicherheit sollte die Form zunächst mit Grundierwachs auspoliert werden, anschließend kann mit HP-PVA Trennlack beschichtet werden. Jede Entformung erfordert ein erneutes Auftragen des Trennlackes.



Artikel

300462 Grundierwachs

Hochwirksame Wachsgrundierung für schlecht benetzbare und poröse Untergründe

Einsatzgebiet:
- Trennmittel in Silikonformen
- Grundierung für PVA Folientrennmittel in GFK Formen

Anwendung:
- Grundierwachs wird nicht poliert, da sonst der Trennfilm ausgerieben wird
- Oberfläche nach Trocknung matt

Verbrauch 30 g / m²

